

## PRESTATIEVERKLARING

Nr.FPC1425-CPR-012-21.01

1. ► Menggranulaat 0/31,5
2. ► NC-GRA-05-9248 Mobiele breker, B9092 Keestrack type Destroyer R6e
3. ► Korrelvormige materialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische werken en de wegenbouw.  
NEN EN 13242:2003+A1:2008
4. ► Theo Pouw Recycling bv  
Isotopenweg 29  
3542 AS UTRECHT  
Tel. +31 (0)30 24 25 252  
Fax +31 (0)30 24 25 242  
www.theopouw.nl



5. ► Naam en contactadres gemachtigde:  
n.v.t.

6. ► Systeem of systemen voor beoordeling en verificatie van de constantheid van de eigenschappen van het bouwproduct volgens de CPR, bijlage V:  
Systeem 2+

7. ► In geval prestatieverklaring van een product dat valt onder de geharmoniseerde standaard:  
De aangemelde certificatie instantie Normec Certification, identificatie nummer NB1425CPR012 heeft onder systemen 2+ de initiële inspectie van de productie installatie en van de productiecontrole op de installatie uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking beoordeling en evaluatie van de productiecontrole op zich nemen.  
Op basis daarvan is het conformiteitscertificaat voor de productiecontrole voor de installatie verstrekt.  
Certificaatnummer Factory Production Control FPC certificaat 1425-CPR-012

8. ► Europese technische beoordeling:  
n.v.t.

| 9. ▼ Essentiële kenmerken                 | Productprestatie   | Geharmoniseerde technische specificatie |
|---|--|---|
| gradering                                 | 0/31,5 GA 75<br>GTA25  | NEN EN 13242:2003<br>+A1:2008           |
| reinheid                                  |  |   |
| ▪ gehalte fijn                            | f7   |   |
| ▪ kwaliteit fijn                          | NPD  |   |
| korrelvorm (platte stukken)               | FL 20  |   |
| vormindex                                 | SI NR  |   |
| ronde en ongebroken stukken               | C <sub>NR</sub>  |   |
| verbrijzelingsweerstand                   | LA50   |   |
| weerstand tegen inslag                    | SZ NR  |   |
| weerstand tegen slijtage                  | M <sub>DE</sub> NR   |   |
| dichtheid                                 | 1,86 - 2,30 Mg/m <sup>3</sup>  |   |
| waterabsorptie                            | 4,8 - 12,7 %   |   |
| Samenstelling / gehalte                   |  |   |
| ▪ classificatie recyclinggranulaat        | RC 45 declared; Rcu50, Rb 50-, Ra5-, X1-, FL10 -                         |   |
| ▪ zuur oplosbaar sulfaat                  | AS <sub>NR</sub>   |   |
| ▪ totaal zwavel                           | S <sub>NR</sub>  |   |
| ▪ water oplosbaar sulfaat                 | NPD  |   |
| ▪ stoffen die de bindingstijd beïnvloeden | NPD  |   |
| volumestabiliteit                         | NPD  |   |
| vorst-dooigevoeligheid                    | F <sub>NR</sub>  |   |
| overige eigenschappen                     | NPD  |   |
| emissie van radioactiviteit               | - NPD  |   |
| uitlegging van zware metalen              | Toepasbaar volgens,<br>Besluit bodemkwaliteit, niet vormgegeven bouwstof |   |
| emissie van andere gevaarlijke stoffen    |  |   |
| ▪ asbest (productbesluit Asbest)          | - < 100 mg/kg ds   |   |
| ▪ samenstelling anorganische componenten  | Besluit bodemkwaliteit, niet vormgegeven bouwstof                        |   |
| ▪ uitlegging metalen/anionen              | Besluit bodemkwaliteit, niet vormgegeven bouwstof                        |   |

10. ► De prestatieverklaring van het in punt 1 en 2 genoemde product voldoet aan de prestatieverklaring in punt 9. Deze verklaring is verstrekt onder de verantwoordelijkheid van uitsluitend de producent genoemd in punt 4. Getekend voor en namens de producent door:

Naam en functie: Th. Pouw, directeur

Plaats en datum: Utrecht, .22 januari 2021

Handtekening: 