



Theo Pouw Recycling BV
Isotopenweg 29
3542 AS UTRECHT



05.11

Nr.CPR-sec001-FPC0958-CPR 2041 05.11-Gz0/2 13.03

NEN-EN 13043:2003 + CI:2006

**Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments
for roads, airfields and other trafficked areas**

Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandelingen voor wegen,
vliegvelden en andere verkeersgebieden

	13043	grofzand
korrelmaat		0/2 mm grofzand
gradering		Fine GF85 GTC10
reinheid <ul style="list-style-type: none">▪ gehalte fijn▪ kwaliteit fijn		f7 MBFNT
ronde en ongebroken stukken		NPD
fijn toeslagmateriaal:hoekigheid		Ecs Declaread
dichtheid		2,58 - 2,64 Mg/m ³
waterabsorptie		0,1 - 0,9 %
weerstand tegen slijtage		NPD
volumestabiliteit		NPD
waterabsorptie (vorstdooigevoeligheid)		WA 242
vorst-dooigevoeligheid		NR
petrografische beschrijving		NPD
overige eigenschappen		NPD
emissie van radioactiviteit		NPD
bestandheid tegen hitte		NR
uitloging van zware metalen	-	Toepasbaar volgens, Besluit bodemkwaliteit, niet vormgegeven bouwstof.
emissie van andere gevaarlijke stoffen <ul style="list-style-type: none">▪ asbest (productbesluit Asbest)▪ samenstelling anorganische componenten▪ uitloging metalen/anionen	-	< 100 mg/kg ds Besluit bodemkwaliteit, niet vormgegeven bouwstof. Besluit bodemkwaliteit, niet vormgegeven bouwstof.

Theo Pouw Recycling bv verklaart dat het in dit product-specificatieblad genoemde granulaat, op grond van de Verordening Bouwproducten (EU) 305/2011, voldoet aan de eisen van de NEN EN 13043 indien toegepast conform in het product-specificatieblad vermelde toepassingsvoorwaarden.